

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

gorenje



Plinski štedilnik

728266
GI6331WA

USP :

SilverMatte	SilverMatte je visoko odporen in močan material, ki odlično prenaša tudi ekstremno vročino. Zahvaljujoč tej prevleki brez mikronskih por so površine pečice ter pekačev odporne na najvišje temperature. Trojna prevleka v notranjosti odbija toploto in zagotavlja dodatno izolacijo.
Temperatura pečniških vrat	Trojna steklena pečniška vrata z enojno refleksijo (CoolDoor)
GentleClose tečaj vrat	Vrata pečice se zapirajo gladko, brez hrupa – potreben je le nežen dotik.
Pečenje na žaru pri zaprtih vratih	✓
Vrsta pečice	Plinska pečica - 67 l SuperSize, največja uporabna površina pečenja
Maksimalna temperatura pečice	275 °C
Načini ogrevanja	Infra grelo, Plinski termostat, AquaClean
Vrsta izdelka	Kuhalni aparat
Oblika gumba	Ergonomski gumbi
Električni vžig plinskih gorilnikov	Enoročni električni vžig plinskih gorilnikov za kuhhalno ploščo in pečico
Wok gorilnik	Dvojni wok gorilnik
Litoželezni	Masivne in elegantne rešetke iz litega železa ProGrids so izredno stabilne in odporne tudi na najvišje temperature. Prinašajo najvišjo stabilnost, trpežnost in uporabniku prijazen dizajn za vašo kuhinjo.
Križ nosilne rešetke	✓
Varovani plinski gorilniki	✓
Zapora vrat	Mehanska zapora vrat
Vodenje predala	Klasično
AquaClean	✓

Osnovne informacije :

Funkcija mikrovalovi	Ne
Vrsta aparata	Plinski štedilnik
Blagovna znamka	Gorenje
Komercialna oznaka izdelka	GI6331WA
Šifra izdelka	728266
EAN šifra	3838782029394
Osnovna barva izdelka	BK070; Bela
Barva / material čelne plošče	BK070; Bela N/A Lakirana pločevina
Tip konstrukcije	Prostostoječi
Vrsta instalacije	Prostostoječi
Način upravljanja	Elektronsko
Upravljanje pečice	PIETAQ - Plinska pečica z električnim infra grelcem
Vrsta pečice	N/A
Skupno število kuhališč, ki se lahko uporabljajo istočasno	4
Število plinskih gorilnikov	4
Število električnih kuhalnih mest	0
Število električnih kuhalnih plošč	0
Število radiat sevalnih grel	0
Število halogenskih sevalnih grel	0
Število indukcijskih grel	0
Število električnih ogrevalnih površin	0
Lokacija kontrolne plošče	Sprednja stran aparata
Vrsta kuhališč, ki jih lahko upravljamo	Plinsko
Vrsta dovodne energije	Kombinirano - elektrika/plin
Vrsta plina	G20/20 zemeljski plin
Moč plinskega priključka	1130 W

Moč električnega priključka	1600 W
Nazivni tok varovalke	N/A
Napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Oznaka znakov skladnosti	CE130320,EAC
Dolžina priključnega kabla	0 cm
Vrsta vtikača	Schuko, priključna vrvica 3x1.5
Nastavljive nogice	Da - vse
Višina izdelka	850 mm
Širina izdelka	600 mm
Globina izdelka	600 mm
Višina embalaranega izdelka	960 mm
Širina embalaranega izdelka	676 mm
Globina embalaranega izdelka	719 mm
Minimalna višina vgradne niše	0 mm
Maksimalna višina vgradne niše	0 mm
Minimalna širina vgradne niše	0 mm
Maksimalna širina vgradne niše	0 mm
Globina vgradne niše	0 mm
Neto masa	54,0 Kg
Bruto masa	59,0 Kg
Material zunanjih stranic	Pločevina

Posebnosti :

Programska ura	Da
Kratek opis izdelka	FG6A2I-APA1B - GI6331WA - ADVANCE
Material čelne plošče	Lakirana pločevina
Vodila pekača	Dvonivojska izvlečna vodila z delnim izvlekom-2D
Pečniške rešetke	1
Regulacija temperature	N/A
Nadzor časa delovanja	Elektronsko
Možnost nastavitve časa	Start in stop
Število pekačev	3
Avtomatski programi	N/A
Vgrajen sistem čiščenja	Emaji, ki se enostavno čisti
Položaj 1. grelnega elementa	Spredaj levo
Vrsta 1. grelnega elementa	Pomožni gorilnik
Mere 1. grelnega elementa	54 mm
Moč 1. grelnega elementa	1000/0,0/0,0 W
Položaj 2. grelnega elementa	Zadaj levo
Vrsta 2. grelnega elementa	Normalni gorilnik
Mere 2. grelnega elementa	74 mm
Moč 2. grelnega elementa	1900/0,0/0,0 W
Položaj 3. grelnega elementa	Zadaj desno
Vrsta 3. grelnega elementa	Normalni gorilnik
Mere 3. grelnega elementa	74 mm
Moč 3. grelnega elementa	1900/0,0/0,0 W
Položaj 4. grelnega elementa	Spredaj desno
Vrsta 4. grelnega elementa	Dvojni gorilnik
Mere 4. grelnega elementa	123 mm
Moč 4. grelnega elementa	3500/0,0/0,0 W
Signalna lučka - delovanje	Ne
Signalna lučka - vklopljenost posamezne plošče	/
Izvedba pokrova štedilnika	Steklo
Izvedba nosilnih rešetk	Litoželezne
Vrsta varnostne naprave za plin	Elektromagnetni ventil
Vžigalna naprava	Da
Signalizacija preostale toplote	Brez
Glavno stikalo za vklop/izklop	Ne
Varnostna naprava	Zapora vrat Termoelektrična varovalka pečice
Vrsta naprav za upravljanje in vrsta signalnih naprav	Elektronska programska ura s funkcijo izklopa plinskih gorilnikov
Informacije na kontrolni plošči	Piktogrami, tekst in LED display
Material notranjega prostora za kuhanje	N/A
Osvetlitev pečice	Da
Položaj notranje osvetlitve	Zadaj
Gril motor z raženj garnituro	Da
Sonda za meso	N/A
Predal štedilnika	Izvelčni predal
Vključena dodatna oprema	Globoki emajliran pekač - 1 Plitki pekač EM - 1 Plinske šobe G30/30 tekoči plin Pečniška rešetka - 1 Stekleni pekač - 1

Informacije o energijski učinkovitosti / performance :

Razred energijske učinkovitosti	A
Poraba v mirovanju	1,0 W

Poraba energije na en cikel, ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka - NOVO (2010/30/ES)	0,16
Poraba energije plinske pečice na en cikel - konvencionalno ogrevanje (2010/30/ES)	0,58
Poraba energije na en cikel - ventilatorsko ogrevanje (2010/30/ES)	0
Uporabna prostornina prostora za peko (2010/30/ES)	67
Število pečniških prostorov - NOVO (2010/30/ES)	1
Poraba energije plinske pečice ventilatorsko ogrevanje	0,58
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES)	8,95
Poraba energije-konvencionalna pečica	0,16 kWh
Poraba energije-ventilatorska pečica	0 kWh
Hrup-pečica	0 db(A) re 1pW
Velikost izdelka	Srednji